

El DSI se suministra para el mercado ibérico con una configuración standard en base a experiencia de cientos de clientes.

Configuración se muestra en el DSI entrando en **Menú Principal** → **Configuración 1** y posteriormente → **Configuración 2**.

PARÁMETROS DE LA CONFIGURACION STANDARD

CONFIGURACION 1

Radar Alert • Sensitividad • Umbral 24 GHz. (Banda K) 35%
• Umbral 34 GHz. (Banda Ka) 0%

• Selección banda..... Ka

• Desactivar radar permite borrar definitivamente el software de detección radar.

Láser • Laser Safety Signals Safety Signals: on
Safety Relay: on

• Detección Laser Detección Laser: on
Laser reconocida: on

• LaserShield LaserShield: on
Duración Shield: 4

• Aproximación Lateral..... Conectado: si
Canal: C

Registro de Trayecto

• Trayecto Off

• Control Point Off

• Datos a display: permite transferir datos al MD (pantalla) para, posteriormente por medio del programa Stinger Desktop, visualizarse.

SpS • Alta (3)..... 60 Km/h.
• Baja (4) 40 Km/h
• Auto switch On

Sonido • Volumen 95
• Nivel mute 0%
• Nivel atenuación 5%
• Sonido inicial On
• Radio Mute On
• Voz On

CONFIGURACION 2

Display • Contraste 50%
• LCD 80%
• Teclas 80%
• Atenuación Off

Hora • Compensación horaria Hora verano = +2 # Hora invierno = +1

Idioma • Idioma Permite seleccionar el idioma que se desee. 4 opciones

Pantalla favorita • 4 opciones Pilot

Configuración original

Reset configuración total del usuario a la original de fábrica.